Bias
Vormagnetisierungsstrom
Formagnetiseringsstrøm } 1,3 mA

Erase current 100 kc/s
Lösch Strom 100 KHz
slettestrøm 100 MHz } 70 mA

9,5cm/sek (3¾")
19cm/sek (7½")
4,75cm/sek (1⅞")

Voltages specified are negative with respect to chassis.
Unless otherwise indicated, they are measured without signal.

Die angegebenen Spannungen sind Negativ nach Masse.
Falls nicht anders vermerkt, ohne Signal gemessen.

De angivne spændinger er negative i forhold til stel.
Hvis intet andet er angivet, er de målt uden signal.

Resistors without designation ..... Ω,5W Vitrohm GBT
Resistors designated RS ..... Beyschlag or Rosenthal
Capacitors ..... HK ..... Ceramic condensers (High K)
..... PS ..... Styroflex 125V =
..... MK ..... Polyester

Widerstände ohne markierung ..... Ω,5W Vitrohm GBT
Widerstände markiert RS ..... Beyschlag oder Rosenthal
Kondensatoren ..... HK ..... Keramischer Kondensatoren R 6000
..... PS ..... Styroflex 125V =
..... MK ..... Polyester

Modstande uden angivelse ..... Ω,5W Vitrohm GBT
Modstande mærket RS ..... Beyschlag eller Rosenthal
Kondensatorer mærket HK ..... Keramisk (High K)
..... PS ..... Styroflex 125V =
..... MK ..... Polyester

Type 4134
FORM. 5071

3534060 G